

IP 多媒体调度系统 ONS-D

产品概述:

星际在线基于 NGN 软交换的 IP 调度系统 ONS-D 是运用先进的数字通信和 VoIP 处理技术，研发的先进的调度指挥系统。可广泛地应用于部队、铁路、公路、银行、水力、电力、矿山、石油、冶金、化工、航空等行业与企业。ONS-D 集 PCM 话音、IP 语音处理、数据通信调度为一体，可以充分利用现有的内部专网资源。

产品外观:



调度主机

产品特性:

- 1) 系统容量大：最大支持 100 用户；
- 2) 调度主机稳定性强：电信级稳定性。7*24 高负荷压力测试表现优异；
- 3) 调度台信息显示全面：调度界面实时显示调度中心所有终端的呼叫状态；
- 4) 调度终端类型丰富：以号码为终端标识，实现对 IP 侧电话、WIFI 设备、IP 电话机；PSTN 侧，移动电话、固定电话的自由调度；

- 5) 调度功能强大：强拆，强插，监听，转接，保持、代答、组呼、录音等；
- 6) 集中录音：无需外挂录音设备，降低系统复杂性；
- 7) 二次开发接口：多样化的功能强大的二次开发接口。

产品功能：

点呼 挂断 强插 强拆 代答 保持 转接 组呼 录音
 队列 急呼 监听 业务组 短信

技术规格：

接口			
网络接口	接口	接口类型	接口规格
	WAN	以太网口	RJ45, 10/100Base-T, 自适应
	LAN	以太网口	RJ45, 10/100Base-T, 自适应
模拟电话接口 (整机最多提供 4 块子卡, 每块子卡 8 个接口, 最多 32 个接口)	子卡类型	接口类型	接口规格
	8S 子卡	4 个 FXS+4 个 FXS	RJ45+RJ45
	80 子卡	4 个 FX0+4 个 FX0	RJ45+RJ45
	4S40 子卡	4 个 FXS+4 个 FX0	RJ45+RJ45
串行接口	RJ45, 提供调试设备功能		
协议			
控制协议	SIP		
话音编码	G. 729/G. 723		
其它协议	RTP/RTCP/DNS UDP/TCP/RTP/HTTP/TFTP		
语音			
话音特性	回声消除、静音压缩、可配置增益		
DTMF	带内 (语音透传) 带外 (RFC2833/SIP INFO)		
配置方法	WEB		
数据特性	静态公网地址 (专网接入) 静态私网地址 DMZ 方式		
传真	T. 38		
保护	室外操作防雷电和高压保护		
物理规格			
电源	AC220V , 50~60Hz; DC: 48V 可选配		

功耗	>40W
物理规格	宽 482mm×深 261mm×高 43.5mm
工作温度	工作温度：-10℃ ~ 45℃
工作湿度	工作湿度：10% ~ 95%(无凝结)