



UC2000-VF 无线融合语音网关

UC2000-VF 无线融合语音网关（以下简称UC2000-VF网关）是一款用来无缝连接PLMN移动网络和VoIP语音网络的多功能产品。该产品适用于各种移动网络制式包括GSM\CDMA\WCDMA和FDD/TDD 4G移动网络，并继承了移动终端的短信收发和USSD交互功能。另外，它提供开放HTTP API接口协议，用户可以通过第三方程序与UC2000-VF网关对接，实现短信收发和USSD交互。另外，它采用标准的SIP协议，能够与多种基于SIP的软交换对接，实现移动网络与VoIP语音网络信令交互和语音通话功能。

UC2000-VF网关采用简易友好的Web化界面，方便用户管理和维护。在硬件设计方面，它采用紧凑的结构设计，采用自弹式SIM卡卡槽，使得设备安装更加简单方便。

产品图片



关键特性

- 提供16个无线语音通道，同时支持16路通话/短信
- 支持GSM/CDMA/WCDMA/LTE 频段，适用于中国各大运营商
- 提供开放的HTTP API接口，方便用户针对短信功能进行二次开发
- 提供SIM通话分钟数管理，支持余额告警和通话分钟数限制功能
- 支持短信发送到email和email通过短信发送功能
- 内置通话话单和短信收发记录，方便查询
- 灵活的呼叫控制策略，用户可以定义呼叫前缀选择对应的SIM卡呼叫

■ 前面板



- SIM卡槽: 16个
- SIM接口电压: 1.8v, 3.3v
- 支持的SIM卡类型: 标准卡

信号及指示灯

序号	名称	说明
	状态指示灯	亮: 表示SIM/USIM卡正常注册
		灭: 表示SIM/USIM未注册或者未插卡
	天线连接接口	天线连接接口标识为数字0-15, 标配天线为3dB
	SIM/USIM卡槽	16个SIM卡槽, 用于安装标准SIM/USIM卡

■ 后面板



- 天线类型: 吸盘天线
- 天线连接接口: SMA, 公头
- 天线增益: 3dB

接口和按钮说明

序号	名称	说明
RST	复位按钮	长按7S: 恢复设备出厂设置
		长按5S: 恢复默认IP地址和用户名/密码
FE0/FE1	以太网口	10/100M以太网口, 连接任一网口都可访问设备, 2个网口IP地址相同
Console	串口	RS232标准, 波特率为115200bps
RUN	运行状态指示灯	闪烁表示设备已经正常运行, 灭表示设备为正常启动
PWR	电源指示灯	指示灯常亮表示正常通电

语音特性

- 协议: SIP v2.0, RFC3261
- SIP TLS/ SRTP
- G.711a/μ law, G.723.1, G.729A/B
- 静音抑制和检测
- 舒适噪声生成 (CNG)
- 语音活动检测 (VAD)
- 回升消除 (G.168), 最大128ms
- 自适应动态缓冲
- 呼叫过程音生成
- 语音增益控制
- DTMF: SIP INFO, RFC2833

软件功能

- 呼叫类型:
移动网络到VoIP, VoIP 到移动网络
- SIP中继和中继组
- 主被叫号码变换
- 自定义SIP应答码
- 黑白名单
- PSTN热线代拨
- VoIP 热线代拨
- 呼入和呼出密码认证功能
- 异常呼叫监控
- 端口呼叫时长限制
- 单次通话时长限制
- 自动生成短信和呼叫
- 余额检查
- 低余额告警功能
- 手机号码学习功能
- 随机呼叫间隔
- 动态带宽优化
- 语音和信令加密
- 回铃 (立即/正常回铃)
- 可配置SIP/GSM释放原因值
- DNS SRV/A Query
- 出站代理
- DTMF方式: Signal/RFC2833
- SMPP (点对点短消息协议)
- NAT穿越
动态NAT, 静态NAT, STUN

无线特性

- 本设备适用于以下网络频段:
FDD-LTE: B1/B3(1800/2100MHz)
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
(1900/2300/2500/2600MHz)
WCDMA: B1 (1800MHz)
TD-SCDMA: B34/B39(1900/2000MHz)
CDMA: BC0(800MHz)
GSM: 900/1800MHz
- SMS/SMSC/USSD
- SMS 编解码: ASCII/UCS2
- 反极性检测
- 呼叫等待/呼叫转移
- 回拨
- 短信发送到邮箱
- 邮件通过短信发送

网络特性

- IP v4, UDP/TCP, PPPoE, DHCP,
- FTP/TFTP ARP, RARP, NTP
- HTTP, Telnet
- SCTP/UDP
- ACL

物理接口

- SIM Card卡槽: 16路
- 以太网接口: 2 LAN 10/100M Base-Tx RJ45
- 串口: 1 RS232 115200bps
- 天线接口: SMA
- 状态指示灯:
PWR, RUN, 信号强度, 端口状态
- 复位按钮

管理维护

- 基于WEB的管理配置
- Telnet维护与配置
- 配置备份/恢复
- 可支持中文/英文界面
- 固件通过HTTP/TFTP升级
- Web和Telnet登录口令修改
- 恢复出厂设置
- CDR (本地最大10000条)
- 可输出CDR和跟踪信息
- Syslog
- 基于web的Ping和Tracert测试
- 传输协议统计: TCP, UDP, RTP
- VoIP呼叫统计
- PSTN呼叫统计: ASR, ACD, PDD
- 语音环回测试
- IVR可定制
- 系统日志
- GSM呼叫测试
- 网络抓包

物理环境

- 电源输入:
100-240V, 50-60Hz
- 最大功耗: 38w
- 温度: (操作) : 0 °C ~ 45 °C
(存储) : -20 °C ~ 80 °C
- 湿度: 10%-90% 无冷凝
- 尺寸: (W/D/H): 440×270×44mm
- 净重: 3.6kg

产品信息

UC2000-VF系列无线融合语音网关提供多种型号以供选择，用户可根据当地移动网络制式选择对应的设备型号，主要产品型号如下：

产品型号	产品描述
UC2000-VF-16T	16路三网通融合无线语音网关，16天线，支持电信\移动\联通网络
UC2000-VF-16T-M	16路三网通融合无线语音网关，4天线，支持电信\移动\联通网络
UC2000-VF-16C	16路CDMA融合无线语音网关，16天线，支持800MHz频段
UC2000-VF-16C-M	16路CDMA融合无线语音网关，4天线内置合路器，支持800MHz频段
UC2000-VF-16W	16路WCDMA融合无线语音网关，16天线，支持2种WCDMA和2种GSM频段
UC2000-VF-16W-M	16路WCDMA融合无线语音网关，4天线内置合路器，支持2种WCDMA和GSM频段

关于我们

深圳鼎信通达股份有限公司成立于2011年，专注于下一代IP通信产品的研发、生产、销售和服务。公司现有员工100余人，在北京、杭州、成都、香港均设有分公司。公司团队核心骨干来自于国内和国际一流通信企业，平均行业背景超过10年，在IP语音、融合通信、无线移动等领域有丰富的专业经验。

鼎信通达拥有中国最完整的VoIP语音网关产品线，产品覆盖E1/T1媒体中继网关、IMS转码网关、FXS/FXO语音网关、GSM/LTE融合通信网关等等。DINSTAR®网关以其优秀的用户体验、超高的性价比以及全面的定制服务，在国内外各类通信运营商、行业、企业中获得了广泛应用，并得到了一致认可。